



Преглед

Време за доставка	Обикновено на склад
-------------------	---------------------

Общи положения

Предоставено оборудване	User manual
Number of tare power	12 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Физическа

Дължина на кабела	1,16 m
Дълбочина	25,7 cm
Височина	20 cm
Mounting preference	No preference
Тегло на продукта	6,2 kg
Монтажен режим	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Широчина	11,5 cm

Входни данни

Честотна мрежа	45...65 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Ефективност при пълен товар	140...300 V
Максимален входящ ток	3 A

Switching current capacity	7 A
Входно напрежение	230 V

Изходна мощност

Номинална мощност във W	390 W
Максимална конфигурируема мощност (ватове)	390 W
Изходна честота	47...63 Hz sync to mains
Топология	Интерактивна линия
Тип на формата на вълните	Стъпково приближение до синусова вълна
Nb of power socket outlets	3 CEE 7 Шуко
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0265
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	3 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,011
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Curve fit to measured efficiency data. All measurements taken in normal operating mode, at typical environmental conditions, with nominal electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	650 VA
Номинална мощност в VA	650 VA
Време за пренос	6 ms typical : 10 ms maximum

Съответствие

Продуктови сертификати	CE ГОСТ NEMKO
Стандарти	EN/IEC 60950-1

Заобикаляща среда

Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
Относителна влажност	0...95 %
Допустима надморска височина	0...10000 ft
Температура на околния въздух за складиране	-15...45 °C
Надморска височина при съхранение	0,00...9144,00 m
Acoustic level	45 dBA
Show note OP temperature	No

Батерии и време на работа

Вид батерия	Оловно-киселинна батерия
-------------	--------------------------

Включени батерийни модули	0
Battery Slots Empty	0
Типично време за презареждане	8 h
Стойност на течния електролит	0
Battery curve	B
Мощност на зареждане на батерията (ватове)	10 W rated
Battery power in VAH	77 VAh runtime
Подлежащо на разширение работно време	0

Комуникации и управление

Контролен панел	LED дисплей за статуса с индикатори Онлайн : На батерия
Звукова аларма	Аларма при работа на батерия : отличителна аларма за изтощена батерия : аларма с непрекъснат тон при претоварване

Импулсна защита и филтриране

Характеристика на свръхенергията	273 J
----------------------------------	-------

Опаковъчни единици

Пакет 1 Тегло	6,486 kg
Пакет 1 Височина	27,000 cm
Пакет 1 широчина	19,812 cm
Пакет 1 дължина	34,011 cm
SCC14	60731304308043
Брой продукти в пакет 3	36

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Оптимизирана енергийна ефективност	Енергийно ефективен продукт

Гаранции по договора

Гаранция	2 години ремонт или смяна
----------	---------------------------